



































Formziegel und Zubehör des Flachdach-Ziegels F 14

Formziegel in den unterschiedlichsten Funktionen erfüllen die Ansprüche nach homogenen, architektonisch anspruchsvollen Dachflächen. Außerdem sind sie ein wesentlicher Sicherheitsfaktor. Formziegel und Zubehör reduzieren den Verlegeaufwand und erleichtern die Kalkulation.


	Ganzer Ziegel Länge: ~ 42,3 cm Breite: ~ 26,1 cm Gewicht: ~ 3,4 kg	Decklänge: ~ 33,5 - 34,8 cm Deckbreite: ~ 19,9 cm Bedarf: ~ 14,5 Stück/m ²		Pult-Ortgangziegel rechts Länge: individuell Breite: ~ 25,9 cm	Decklänge: individuell Deckbreite: ~ 12,9 cm
	Doppelkremper Länge: ~ 42,3 cm Breite: ~ 27,5 cm Gewicht: ~ 3,6 kg	Decklänge: ~ 33,5 - 34,8 cm Deckbreite: ~ 27,5 cm Bedarf: ~ 3,0 Stück/m		Keramik-Antennenziegel Länge: ~ 42,3 cm Breite: ~ 26,1 cm Gewicht: ~ 4,2 kg	Decklänge: ~ 33,5 - 34,8 cm Deckbreite: ~ 19,9 cm Bedarf: individuell
	Ortgangziegel links Länge: ~ 42,3 cm Breite: ~ 27,4 cm Gewicht: ~ 4,6 kg	Decklänge: ~ 33,5 - 34,8 cm Deckbreite: ~ 20,4 cm Bedarf: ~ 3,0 Stück/m		Keramik-Dunstrohrziegel mit Wetterkappe DN 125 und Schlauch mit Reduzierstück Länge: ~ 42,3 cm Breite: ~ 26,1 cm Gewicht: ~ 5,0 kg	Decklänge: ~ 33,5 - 34,8 cm Deckbreite: ~ 19,9 cm Bedarf: individuell
	Ortgangziegel rechts Länge: ~ 42,3 cm Breite: ~ 25,9 cm Gewicht: ~ 4,4 kg	Decklänge: ~ 33,5 - 34,8 cm Deckbreite: ~ 12,9 cm Bedarf: ~ 3,0 Stück/m		PVC Thermenabgas-Durchgangspfanne DN 100/125 Länge: ~ 42,3 cm Breite: ~ 26,1 cm	Decklänge: ~ 33,5 - 34,8 cm Deckbreite: ~ 19,9 cm Bedarf: individuell
	First-/Gratziegel ~ 2,7 Stück/m Länge: ~ 43,5 cm Breite: ~ 24,5 cm Gewicht: ~ 3,4 kg	Decklänge: ~ 37,0 cm Deckbreite: ~ 21,2 cm Bedarf: ~ 2,7 Stück/m		Lichtpfanne „PETG-Kunststoff“ Länge: ~ 42,3 cm Breite: ~ 26,1 cm	Decklänge: ~ 33,5 - 34,8 cm Deckbreite: ~ 19,9 cm Bedarf: individuell
	Firstanfang mit zurückgesetztem Abschlussteg für Ortgangziegel mit zurückliegendem Steg Länge: ~ 43,5 cm Breite: ~ 24,5 cm	Decklänge: ~ 30,5 cm Deckbreite: ~ 21,2 cm		Laufrostpfanne PVC x 2 + Laufrost Breite: ~ 34,0 cm Länge: 40,0; 80,0; 150,0 cm	
	Firstende mit zurückgesetztem Abschlussteg für Ortgangziegel mit zurückliegendem Steg Länge: ~ 43,5 cm Breite: ~ 24,5 cm	Decklänge: ~ 37,0 cm Deckbreite: ~ 21,2 cm		SnapStep Universal Alu-Steigtritt beschichtet, zum Einhängen auf unterschiedlichen Dachlattenstärken, für Dachneigungen von 0° - 60° einstellbar	
	Gratanfangziegel Länge: ~ 43,4 cm Breite: ~ 23,1 cm Gewicht: ~ 3,2 kg	Decklänge: ~ 29,5 cm Deckbreite: ~ 21,2 cm Bedarf: individuell		SnapStep Universal Laufrost 40 cm mit zwei Halterungen beschichtet, zum Einhängen auf unterschiedlichen Dachlattenstärken, für Dachneigungen von 0° - 60° einstellbar	
	Walmkappe Anfang und Ende Bedarf: individuell			SnapStep Universal Laufrost 80 cm mit zwei Halterungen beschichtet, zum Einhängen auf unterschiedlichen Dachlattenstärken, für Dachneigungen von 0° - 60° einstellbar	
	Walmkappe Anfang und Ende mit vier Abgängen Bedarf: individuell			Sicherheitstrittpfanne PVC Länge: ~ 42,3 cm Breite: ~ 26,1 cm Gewicht: ~ 3,6 kg	Decklänge: ~ 33,5 - 34,8 cm Deckbreite: ~ 19,9 cm Bedarf: individuell
	Lüfterziegel (Lüftungsquerschnitt ~ 15 cm²) Länge: ~ 42,3 cm Breite: ~ 26,1 cm Gewicht: ~ 3,2 kg	Decklänge: ~ 33,5 - 34,8 cm Deckbreite: ~ 19,9 cm Bedarf: individuell		Schneefangpfanne mit Rundholzhalterung PVC Länge: ~ 42,3 cm Breite: ~ 26,1 cm Gewicht: ~ 1,2 kg	Decklänge: ~ 33,5 - 34,8 cm Deckbreite: ~ 19,9 cm Bedarf: individuell
	Firstanschluss-Lüfterziegel Länge: ~ 42,3 cm Breite: ~ 26,1 cm Gewicht: ~ 3,5 kg	Decklänge: ~ 33,5 - 34,8 cm Deckbreite: ~ 19,9 cm		Schneefangpfanne mit Schneefangstütze PVC Länge: ~ 42,3 cm Breite: ~ 26,1 cm Gewicht: ~ 1,2 kg	Decklänge: ~ 33,5 - 34,8 cm Deckbreite: ~ 19,9 cm Bedarf: individuell
	Firstanschluss-Lüfter-Doppelkremper Länge: ~ 42,3 cm Breite: ~ 27,5 cm Gewicht: ~ 4,2 kg	Decklänge: ~ 33,5 - 34,8 cm Breite: ~ 27,5 cm		PVC Solar-Durchgangspfanne Länge: ~ 42,3 cm Breite: ~ 26,1 cm Gewicht: ~ 0,7 kg	Decklänge: ~ 33,5 - 34,8 cm Deckbreite: ~ 19,9 cm DN: 30/50/70 mm
	Firstanschluss-Lüfter-Ortgangziegel links Länge: ~ 42,3 cm Breite: ~ 27,4 cm Gewicht: ~ 5,2 kg	Decklänge: ~ 33,5 - 34,8 cm Deckbreite: ~ 20,4 cm		PVC Solar-Trägerpfanne Länge: ~ 42,3 cm Breite: ~ 26,1 cm Gewicht: ~ 2,4 kg	Decklänge: ~ 33,5 - 34,8 cm Deckbreite: ~ 19,9 cm Bedarf: individuell
	Firstanschluss-Lüfter-Ortgangziegel rechts Länge: ~ 42,3 cm Breite: ~ 25,9 cm Gewicht: ~ 4,8 kg	Decklänge: ~ 33,5 - 34,8 cm Deckbreite: ~ 12,9 cm		Stahldachfenster, beschichtet, 6-pfännig, acrylverglast Länge: ~ 78,0 cm Breite: ~ 76,0 cm	Ausstieg: 45,0 x 55,0 cm Gewicht: ~ 8,6 kg
	Pultziegel Länge: individuell Breite: ~ 26,1 cm	Decklänge: individuell Deckbreite: ~ 19,9 cm		Multitherm-Dachfenster – U_{DF} 1,8 wärmegeämmt Länge: ~ 85,0 cm Breite: ~ 78,0 cm Gewicht: ~ 15,0 kg	Öffnung: nach oben + seitlich Ausstieg: 44,0 x 54,0 cm Isolierglas: ESG K _v 1,4
	Pult-Doppelkremper Länge: individuell Breite: ~ 27,5 cm	Decklänge: individuell Deckbreite: ~ 27,5 cm		Wohnraum-Dachfenster wra 1,6 – U_{DF} 1,6 wärmegeämmt Länge: ~ 85,0 cm Breite: ~ 54,0 cm Gewicht: ~ 16,4 kg	Öffnung: seitlich Ausstieg: 47,0 x 78,0 cm Isolierglas: ESG K _v 1,1
	Pult-Ortgangziegel links Länge: individuell Breite: ~ 27,4 cm	Decklänge: individuell Deckbreite: ~ 20,4 cm			

Formziegel und Zubehör des Flachdach-Ziegels F 14

Formziegel in den unterschiedlichsten Funktionen erfüllen die Ansprüche nach homogenen, architektonisch anspruchsvollen Dachflächen. Außerdem sind sie ein wesentlicher Sicherheitsfaktor. Formziegel und Zubehör reduzieren den Verlegeaufwand und erleichtern die Kalkulation.

Traufenzuluftelement


~ 1,1 Stück/m



First-/Gratlattenhalter



First- bzw. Gratklammer Nr. 470/41



First-/Gratrolle Necoroll 2000

Länge: ~ 5 m, Breite: ~ 30 cm, 34 cm,
Anthrazit, Rot



Sturmklammer Nr. 456/230 für Lattung 30 x 50 ZiAl
Sturmklammer Nr. 456/231 für Lattung 40 x 60 ZiAl

Alle Maße sind ca. Maße. Toleranzen nach DIN EN 1304. Deckmaße sind an der Baustelle zu ermitteln.
Änderungen vorbehalten.